
Ampelas, dapat merekat

PS 19 EK



Karakteristik

Agen pengikat (bonding)	Resin
Jenis butiran	SiC
Tipe coating	tertutup (tebal)
Backing	Kertas E

Aplikasi

Kayu	●
Cat/pernis/dempul	●
Plastik	●
Kaca/batu	●

Penggunaan produk

Silikon karbida yang keras dan bertepi tajam untuk material yang keras dan sulit diproses - Disc kuat berperforma tinggi dengan backing kertas E yang kuat untuk penggerindaan tahap kasar, antara, dan halus

Area penggunaan

- Bengkel cat
- Industri pemrosesan plastik
- Industri pengolahan kayu

Butiran yang tersedia:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter dalam mm	Butiran	Pola lubang	Tipe SaU	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
115	40	◯ 0	PS 19 EK	50	287798
115	60	◯ 0	PS 19 EK	50	300290
115	80	◯ 0	PS 19 EK	50	305763
115	100	◯ 0	PS 19 EK	50	311087
115	120	◯ 0	PS 19 EK	50	300291
115	220	◯ 0	PS 19 EK	50	309073

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter dalam mm	Butiran	Pola lubang	Tipe SaU	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
115	320	◯ 0	PS 19 EK	50	321743
115	400	◯ 0	PS 19 EK	50	321744
115	600	◯ 0	PS 19 EK	50	322637

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de