
Ampelas, dapat merekat

PS 77 CK T-ACT



Karakteristik

Agen pengikat (bonding)	Resin
Jenis butiran	Korundum
Tipe coating	semi terbuka
Backing	Kertas C

Penggunaan produk

Produk baru berkinerja tinggi dengan perilaku penyumbatan yang dioptimalkan - Masa pakai yang lebih lama karena lapisan baru, yang mencegah adhesi partikel cat dan debu - Untuk penggerindaan agresif pada beban tinggi, kertas C-lateks yang fleksibel dan tahan sobek digunakan dalam kisaran grit 60-220

Aplikasi

Cat/pernis/dempul	●
Lapisan primer	●
Filler	●
Gel-Coat	●
Material komposit	●
Plastik	◑

Area penggunaan

- Industri otomotif
- Industri perkapalan
- Industri tenaga angin
- Industri furnitur

Butiran yang tersedia:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lebar x panjang dalam mm	Butiran	Pola lubang	Tipe SaU	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
80 x 133	60	GL 18	PS 77 CK	100	353113
80 x 133	80	GL 18	PS 77 CK	100	353126
80 x 133	100	GL 18	PS 77 CK	100	353125
80 x 133	120	GL 18	PS 77 CK	100	353124

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Lebar x panjang dalam mm	Butiran	Pola lubang	Tipe SaU	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
80 x 133	150	GL 18	PS 77 CK	100	353123
80 x 133	180	GL 18	PS 77 CK	100	353122
80 x 133	220	GL 18	PS 77 CK	100	353121

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de