# Backing pad, plain/flexible

# ST 358




## Penggunaan produk

Backing pad dengan kekerasan untuk disesuaikan dengan baik pada benda kerja - Dapat digunakan secara universal, terutama untuk penggerindaan permukaan dan penghalusan (mulai butiran 50 dan yang lebih halus) - Ketahanan terhadap suhu tinggi

| Diameter dalam mm | Mounting | Sesuai untuk | Vmax m/s | Putaran yang diperkenankan | Satuan kemasan/unit. | Kode produk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Ulir M 10 | Diameter 100 x 16 | 80 m/s | 15300 U/min | 1 | 305190 |
| 100 | Ulir M 14 | Diameter 100 x 22 | 80 m/s | 15300 U/min | 1 | 2774 |
| 115 | Ulir M 10 | Diameter 115 x 22 | 80 m/s | 13300 U/min | 1 | 14859 |
| 115 | Ulir M 14 | Diameter 115 x 22 | 80 m/s | 13300 U/min | 1 | 14838 |
| 115 X-LOCK | X-LOCK | Ø 115 X-LOCK | 80 m/s | 13300 U/min | 1 | 352049 |
| 125 | Ulir M 14 | Diameter 125 x 22 | 80 m/s | 12200 U/min | 1 | 14835 |
| 125 X-LOCK | X-LOCK | Ø 125 X-LOCK | 80 m/s | 12200 U/min | 1 | 352048 |
| 150 | Ulir M 14 | Diameter 150 x 22 | 80 m/s | 10200 U/min | 1 | 14836 |
| 180 | Ulir M 14 | Diameter 180 x 22 | 80 m/s | 8500 U/min | 1 | 14840 |
| 235 | Ulir M 14 | Diameter 235 x 22 | 80 m/s | 6600 U/min | 1 | 14841 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de