Joint milling cutter

DN 600 U *SUPRA*



Karakteristik

Versi	las dengan laser
Segmentasi	standar
Agresivitas	■■■■■■□
Masa pakai	■■■■■□□

Penggunaan produk

Broaching wheel khusus pada model yang kuat untuk menghilangkan semua sisa mortar dari batu bata, batu alam, dan fasad dari batu klinker - Segmen hammer khusus - Perlindungan blade optimal

Aplikasi

Screed joint	●
Plester	●
Beton berongga	●

Area penggunaan

- Teknisi kelistrikan
- Instalasi kelistrikan
- Konstruksi bangunan
- Instalasi pengeringan

Diameter x lubang bor dalam mm	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	Jumlah/panjang/lebar/ tinggi segmen dalam mm	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
80 x 22,23	80 m/s	19100 U/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630
115 x 22,23	80 m/s	13300 U/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631
115 x 22,23	80 m/s	13300 U/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658
115 x 22,23	80 m/s	13300 U/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663
115 x 22,23	80 m/s	13300 U/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380
125 x 22,23	80 m/s	12200 U/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632
125 x 22,23	80 m/s	12200 U/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662
125 x 22,23	80 m/s	12200 U/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter x lubang bor dalam mm	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	Jumlah/panjang/lebar/ tinggi segmen dalam mm	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
125 x 22,23	80 m/s	12200 U/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de