Mata bor R ½" ulir di bagian luar

DK 612 B *SUPRA*





Karakteristik

Versi	las dengan laser
Segmentasi	standar
Agresivitas	■■■■■■□
Masa pakai	■■■■■■□

Aplikasi

Beton, universal	●

Penggunaan produk

Mata bor untuk penggunaan universal - Kecepatan pemotongan tinggi dan masa pakai lama - Segmen berbentuk atap untuk pemotongan cepat - Dapat dipakai pada mesin listrik - Segmen pengganti lihat DE 600 B

Area penggunaan

- Konstruksi bangunan
- Pemanas
- sanitasi
- Pabrik pembuatan beton

Diameter dalam mm	Mounting	Panjang penggunaan dalam mm	Jumlah/panjang/lebar/ tinggi segmen dalam mm	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
51	Ulir 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720
56	Ulir 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721
61	Ulir 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722
71	Ulir 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724
81	Ulir 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755
91	Ulir 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756
101	Ulir 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757
111	Ulir 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter dalam mm	Mounting	Panjang penggunaan dalam mm	Jumlah/panjang/lebar/ tinggi segmen dalam mm	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
121	Ulir 1/2“	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759
131	Ulir 1/2“	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761
141	Ulir 1/2“	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762
151	Ulir 1/2“	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763
161	Ulir 1/2“	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764
171	Ulir 1/2“	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765
180	Ulir 1/2“	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766
201	Ulir 1/2“	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de