R-Flex Mounting Point

RFS 651



Karakteristik

Agen pengikat (bonding)	Plastik
Jenis butiran	SiC

Aplikasi

Aluminium	●
Baja stainless	●
Logam NE	●

Penggunaan produk

Mounting point serbaguna untuk finishing dan pembersihan - Penggerindaan lunak berkat strukturnya yang elastis - Dapat dipakai sampai aus sepenuhnya

Area penggunaan

- Industri pengolahan baja stainless

Butiran yang tersedia:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x tinggi x poros dalam mm	Butiran	Agen pengikat (bonding)	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 U/min	10	14006
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 U/min	10	14007
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 U/min	10	14008
50 x 10 x 6	240	E	16 m/s	6100 U/min	10	14012
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 U/min	10	14030
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 U/min	10	14031

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de