

Cutting-off wheel **A 60 EXTRA**



Karakteristik

| | |
|-------------------------|--|
| Agen pengikat (bonding) | Resin sintetis, diperkuat dengan bahan serat |
| Jenis butiran | Korundum |
| Kekerasan | ■■■■■□□ |
| Agresivitas | ■■■■□□□ |
| Masa pakai | ■■■■■□□ |

Penggunaan produk

Logam sisa pengerjaan sedikit - Beban panas rendah - Perbandingan harga/performa sangat bagus - 10 disc dikemas di dalam kotak transparan yang mudah dikeluarkan

Aplikasi

| | |
|-----------------|---|
| Baja stainless | ● |
| Logam universal | ● |

Area penggunaan

- ▶ Konstruksi pabrik
- ▶ Manufaktur peralatan dan wadah
- ▶ Konstruksi logam
- ▶ Bengkel pengerjaan besi
- ▶ Industri pengolahan baja stainless
- ▶ Konstruksi railing

| Diameter x lebar x lubang bor dalam mm | Bentuk | Vmax m/s | Putaran yang diperkenankan | Satuan kemasan/unit. | Kode produk |
|--|--------|----------|----------------------------|----------------------|-------------|
| 115 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 U/min | 50 | 310499 |
| 125 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 U/min | 50 | 310500 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

