
Cutting-off wheel

A 60 TZ *SPECIAL*



Karakteristik

Agen pengikat (bonding)	Resin sintetis, diperkuat dengan bahan serat
Jenis butiran	Korundum
Kekerasan	■■■■■■□
Agresivitas	■■■■■□□
Masa pakai	■■■■■■□

Penggunaan produk

Bebas dari besi, sulfur, dan klor - Masa pemotongan pendek - Logam sisa pengerjaan sedikit - Beban panas rendah

Aplikasi

Baja stainless	●
Baja	●
Logam NE	◑

Area penggunaan

- Konstruksi pabrik
- Manufaktur peralatan dan wadah
- Konstruksi logam
- Bengkel pengerjaan besi
- Industri pengolahan baja stainless
- Konstruksi railing

Diameter x lebar x lubang bor dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
100 x 1 x 16		80 m/s	15300 U/min	25	202402
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	202400
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	233741
115 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 U/min	25	351259
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	202401
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	233742

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter x lebar x lubang bor dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
125 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 U/min	25	351258

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de