Cutting-off wheel

A 630 N *SUPRA*



Karakteristik

Agen pengikat (bonding)	Resin sintetis, diperkuat dengan bahan serat
Jenis butiran	Korundum
Kekerasan	■■■■■□□
Agresivitas	■■■■■■□
Masa pakai	■■■■■■□

Penggunaan produk

Model yang agresif dengan masa pakai lama - Sangat cocok untuk memotong material utuh- Bonding optimal untuk penggunaan universal - Beban panas rendah - Logam sisa pengerjaan sedikit

Aplikasi

Baja	●
Baja stainless	◑
Aluminium	◑
Besi tuang	◑

Area penggunaan

- Konstruksi pabrik
- Manufaktur peralatan dan wadah
- Bengkel pengerjaan besi
- Konstruksi baja
- Konstruksi jalan
- Konstruksi gedung tinggi dan bawah tanah

Diameter x lebar x lubang bor dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
300 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	5100 U/min	10	353325
356 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	4400 U/min	10	353324
406 x 3,2 x 25,4	▬▬	80 m/s	3800 U/min	10	353328

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de