

Cutting-off wheel

A 646 R SUPRA



Karakteristik

Agen pengikat (bonding)	Resin sintetis, diperkuat dengan bahan serat
Jenis butiran	Korundum
Kekerasan	■■■■■■■□
Agresivitas	■■■■■■■□
Masa pakai	■■■■■■■□

Penggunaan produk

Bebas dari besi, sulfur, dan klor - Penggunaan universal untuk baja dan baja stainless - Cutting-off wheel terbuat dari korundum berbentuk kubus yang dikalsinasi yang bisa tajam dengan sendirinya - Agresivitas sangat tinggi untuk pengerjaan pemotongan pada material padat dari baja

Aplikasi

Baja	●
Baja stainless	○

Area penggunaan

- Konstruksi pabrik
- Manufaktur peralatan dan wadah
- Konstruksi logam
- Bengkel pengerjaan besi
- Industri pengolahan baja stainless
- Konstruksi railing

Diameter x lebar x lubang bor dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 U/min	25	340947
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 U/min	25	340946
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 U/min	25	340945
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 U/min	25	340944
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 U/min	25	340943
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 U/min	25	340942

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

