

# Cutting-off wheel **A 646 R SUPRA**



## Karakteristik

Agen pengikat (bonding)	Resin sintetis, diperkuat dengan bahan serat
Jenis butiran	Korundum
Kekerasan	■ ■ ■ ■ ■ □
Agresivitas	■ ■ ■ ■ ■ □
Masa pakai	■ ■ ■ ■ ■ □

## Penggunaan produk

Bebas dari besi, sulfur, dan klor - Penggunaan universal untuk baja dan baja stainless - Cutting-off wheel terbuat dari korundum berbentuk kubus yang dikalsinasi yang bisa tajam dengan sendirinya - Agresivitas sangat tinggi untuk penggerjaan pemotongan pada material padat dari baja - 8 disc dikemas di dalam kotak transparan yang mudah dikeluarkan

## Aplikasi

Baja	●
Baja stainless	○

## Area penggunaan

- Konstruksi pabrik
- Manufaktur peralatan dan wadah
- Konstruksi logam
- Bengkel penggerjaan besi
- Industri pengolahan baja stainless
- Konstruksi railing

Diameter x lebar x lubang bor dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 U/min	40	362582
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 U/min	40	362581