

# Cutting-off wheel **A 980 TZ SPECIAL**



## Karakteristik

Agen pengikat (bonding)	Resin sintetis, diperkuat dengan bahan serat
Jenis butiran	Korundum
Kekerasan	■ ■ ■ ■ ■ □
Agresivitas	■ ■ ■ ■ □ □
Masa pakai	■ ■ ■ ■ ■ □

## Penggunaan produk

Bebas besi, sulfur, dan klor - Waktu pemotongan sangat singkat - Potongan sangat presisi dan bersih - Beban panas rendah - Logam siswa penggerjaan sedikit, sehingga sangat menghemat tenaga dari penggerjaan ulang - Dikemas masing-masing dengan 25 buah di dalam kotak Kronenflex® agar terlindung dari lembap dan performa tetap terjaga

## Aplikasi

Baja stainless	●
Baja	●
Logam NE	●

## Area penggunaan

- Konstruksi pabrik
- Manufaktur peralatan dan wadah
- Konstruksi logam
- Bengkel penggerjaan besi
- Industri pengolahan baja stainless
- Konstruksi railing

Diameter x lebar x lubang bor dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
115 x 0,8 x 22,23	—	80 m/s	13300 U/min	25	322182
125 x 0,8 x 22,23	—	80 m/s	12200 U/min	25	322183