

# Cutting-off wheel Keramik **K 960 TX SPECIAL**



## Karakteristik

Agen pengikat	Resin sintetis, diperkuat dengan bahan serat (bonding)
Jenis butiran	Korundum keramik
Kekerasan	■■■■■■■■
Agresivitas	■■■■■■■■
Masa pakai	■■■■■■■■

## Penggunaan produk

Cutting-off wheel tipis dengan butiran keramik untuk agresivitas dan masa pakai tertinggi - Bebas dari besi, sulfur, dan klor - Performa prima untuk penggunaan sehari-hari - Performa tinggi tanpa memerlukan tenaga yang besar - Dikemas masing-masing 25 buah di dalam kotak Kronenflex® agar terlindung dari lembap dan performanya tetap terjaga

## Aplikasi

Baja	●
Baja stainless	●
Baja alloy tinggi	●
Baja karbon	●
Titanium	●

## Area penggunaan

- Konstruksi pabrik
- Manufaktur peralatan dan wadah
- Konstruksi logam
- Bengkel penggeraan besi
- Industri pengolahan baja stainless
- Konstruksi railing

Diameter x lebar x lubang bor dalam mm	Bentuk	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 U/min	25	328885
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 U/min	25	328886