

Non-woven convolute wheel **NCO 700 DB**



Karakteristik

Agan pengikat (bonding)	Resin
Jenis butiran	SiC

Penggunaan produk

Struktur terbuka, tidak ada penyumbatan - Pola penggerindaan sangat halus dengan kedalaman kekasaran yang sangat rendah - Masa pakainya lama, finishing yang konsisten dan bisa direproduksi - Untuk menyingkirkan sisa bagian yang kasar pada pengerjaan material level sedang (7SF) hingga tinggi (9SF) tanpa terbentuknya bagian kasar sekunder - Versi ekonomis dengan perbandingan harga/performa yang luar biasa untuk aplikasi dengan kecepatan putaran lebih rendah

Aplikasi

Baja stainless	●
Titanium/titanium alloy	●
Baja	●
Baja alloy tinggi	●
Logam NE	●
Aluminium	●
Plastik	●

Area penggunaan

- Teknologi medis
- Manufaktur peralatan dan wadah
- Konstruksi motor
- Pengecoran logam
- Manufaktur fitting

Diameter x lebar x lubang bor dalam mm	Tingkat kekerasan	Tingkat kehalusan	Cat	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
152,4 x 25,4 x 25,4	7 SF	halus	abu-abu	47 m/s	6000 U/min	2	366498
152,4 x 25,4 x 25,4	8 SF	halus	abu-abu	47 m/s	6000 U/min	2	366499
152,4 x 25,4 x 25,4	9 SF	halus	abu-abu	47 m/s	6000 U/min	2	366500
203,2 x 51 x 76,2	7 SF	halus	abu-abu	36 m/s	3450 U/min	1	367522

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter x lebar x lubang bor dalam mm	Tingkat kekerasan	Tingkat kehalusan	Cat	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
203,2 x 51 x 76,2	8 SF	halus	abu-abu	36 m/s	3450 U/min	1	367523
203,2 x 51 x 76,2	9 SF	halus	abu-abu	36 m/s	3450 U/min	1	367524

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

