Non-woven web disc compact yang dipres

NUD 500





Karakteristik

Agen pengikat (bonding)	Resin
Jenis butiran	SiC
Disc	Serat kaca
Versi	datar

Aplikasi

Baja alloy	●
Baja alloy tinggi	●
Logam non-ferrous	●
Logam ringan	●
Alloy baja krom dan baja nikel	●
Baja	●
Titanium	●

Penggunaan produk

Untuk pembersihan dan pemolesan awal pada permukaan - Untuk penghalusan sambungan las - Mempersingkat proses kerja - Pengerjaan pembersihan dan finishing permukaan - Kekasaran yang ditimbulkan pada material yang dikerjakan sangat rendah

Area penggunaan

- Industri pengolahan baja stainless
- Manufaktur peralatan dan wadah
- Konstruksi pabrik

Diameter x lebar x lubang bor dalam mm	Tingkat kehalusan	Cat	Vmax m/s	Putaran yang diperkenankan	opt. U/min	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
115 x 13 x 22,23	kasar	abu-abu	63 m/s	10450 U/min	5800 U/min	5	337864
115 x 13 x 22,23	sedang	abu-abu	63 m/s	10450 U/min	5800 U/min	5	337865
115 x 13 x 22,23	sangat halus	abu-abu	63 m/s	10450 U/min	5800 U/min	5	337866
125 x 13 x 22,23	kasar	abu-abu	63 m/s	9600 U/min	5300 U/min	5	337861
125 x 13 x 22,23	sedang	abu-abu	63 m/s	9600 U/min	5300 U/min	5	337862
125 x 13 x 22,23	sangat halus	abu-abu	63 m/s	9600 U/min	5300 U/min	5	337863

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de